



FLAT ROOFER'S BRACKET W/ 2 D-RINGS

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

Αντιπτωτική προστασία



Οφέλη



Συμβατότητα

· Μπορεί να συνδεθεί με τον αορτήρα και την εργαλειοθήκη

Περιοχή χρήσης

- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτές εργασίες / Καλλιτεχνίες
- Βαριά βιομηχανία
- Ελαφριά βιομηχανία
- Εξόρυξη πετρελαίου & φυσικού αερίου

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



CSA Z259.12

Προστατεύει από



Πτώση



FLAT ROOFER'S BRACKET W/ 2 D-RINGS

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

Αντιπτωτική προστασία

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Βραχίονας επίπεδης στέγης με 2 τρυπήματα
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Ανοξείδωτος χάλυβας
Στοιχεία που περιλαμβάνονται	Πλευρικός δακτύλιος D εργαλειοφορείων
Χρώμα	Γκρι
Μέγεθος	Ένα μέγεθος
Τύπος συσκευασίας	Κουτί των 10 τμχ
Weight (lbs)	2.20



Fall protection

FLAT ROOFER'S BRACKET W/ 2 D-RINGS

ANCHORAGE DEVICES

Our flat roofer's bracket with double D-rings allows workers to attach their fall protection equipment, such as lanyards or lifelines, securely to the bracket.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WCA21300	Grey	30 m	FLAT ROOFER'S BRACKET W/ 2 D-RINGS	776285852130	10776285852135	12	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height