



VE702PG

LAVORI IN AMBIENTE ASCIUTTO

Protezione delle mani



Benefici



Prestazioni

• La spalmatura in poliuretano offre una buona presa grazie alle sue proprietà antiscivolo.

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Automotive
- Lavoro temporaneo
- Trattamento dei rifiuti e delle acque

Certificazioni e norme



EN 388
3 1 2 1 X



ANSI/ISEA 105-2024
X 3 2

Protegge contro i rischi



Usura



VE702PG

LAVORI IN AMBIENTE ASCIUTTO

Protezione delle mani

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
1 [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
2 [0-4] RESISTENZA ALLO STRAPPO
1 [0-4] RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
X [A-F] RESISTENZA AL TAGLIO SECONDO ISO 13997

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto meccanico
Gamma di guanti	Guanto in maglia spalmato
Tipo di guanto meccanico	Lavorazione a maglia
Fibra	Poliestere
Livello di spalmatura	Spalmatura sul palmo
Spalmatura	PU
Finitura della spalmatura	Liscio
Numero di spalmature	Spalmatura singola
Finezza	13
Vantaggio supplementare	Reach
Colore	Grigio
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipo di imballaggio	Sacchetto da 12 paia sfuse

Imballaggio

Unità di vendita: Sacchetto da 12 paia sfuse
240 coppie /box



VE702PG

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WELVE702PG06	Grey	06	VE702PG	720600000896	10720600000893	60	12	0.0 kg	28.0 cm	46.0 cm	14.0 cm
WELVE702PG07	Grey	07	VE702PG	720600000889	10720600000886	60	1	0.0 kg	328.0 cm	46.0 cm	14.0 cm
WELVE702PG08	Grey	08	VE702PG	840423201161	10840423201168	60	1	0.0 kg	28.0 cm	46.0 cm	14.0 cm
WELVE702PG09	Grey	09	VE702PG	840423201178	10840423201175	60	1	0.0 kg	28.0 cm	46.0 cm	16.0 cm
WELVE702PG10	Grey	10	VE702PG	840423201185	10840423201182	60	1	0.0 kg	28.0 cm	46.0 cm	16.0 cm
WELVE702PG11	Grey	11	VE702PG	840423201192	10840423201199	60	1	0.0 kg	28.0 cm	46.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height