REUSEABLE ROOFER'S BRACKET W/ D-RING

KOTVÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Protipádová ochrana



Použití

- Veřejné práce
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Těžký průmysl
- Lehký průmysl
- Ropa & plyn (těžba)

Certifikace a normy

CSA Z259.12

Chrání před riziky

Pád

REUSEABLE ROOFER'S BRACKET W/ D-RING

KOTVÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Protipádová ochrana

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Kovaná kotevní deska s výklopnou kotvou D
Materiálové složení	Ocel
Barva	Červená
Další výhoda	Přístup k zádovému bodu
Weight (lbs)	2.50
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Dlouhý vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině, Krátký vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině (méně než 3m), Dlouhý horizontální pohyb v horizontální rovině, Dlouhý horizontální pohyb ve vertikální rovině

REUSEABLE ROOFER'S BRACKET W/ D-RING

ANCHORAGE DEVICES

Oprema protiv pada

Forged steel anchorage mounting plate, when is properly installed, provides a safe anchorage point with a minimum tensile strength of 5000 lbs.

Logističke informacije

Šifra	Boja	Veličina	Oznaka	BAR KOD 13	Kod za skladišno pakiranje			Težina			
WCA22100	Crvena	30 m	REUSEABLE ROOFER'S BRACKET W/ D-RING	776285852213	10776285852210	30	1	0.0	0.0	0.0	0.0

SKL.PAK.

MIN.PAK.

ŠIRINA KUTIJE

DUBINA KUTIJE

VISINA KUTIJE