



REUSEABLE ROOFER'S BRACKET W/ D-RING

URZĄDZENIA KOTWICZĄCE

Ochrona przed upadkiem



Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Przemysł ciężki
- Przemysł lekki
- Ropa i gaz (wydobycie)

Certyfikaty i normy



CSA Z259.12

Chroni przed



Upadek



REUSEABLE ROOFER'S BRACKET W/ D-RING

URZĄDZENIA KOTWICZĄCE

Ochrona przed upadkiem

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Płytką montażową kuta z kotwą na zawiasy D
Skład głównego wkładu	Stal
Kolor	Czerwony
Dodatkowa zaleta	Dostęp punkt tylny
Weight (lbs)	2.50
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochylej, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochylej, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po powierzchni płaskiej, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po pionowej strukturze



Fall protection

REUSEABLE ROOFER'S BRACKET W/ D-RING

ANCHORAGE DEVICES

Forged steel anchorage mounting plate, when is properly installed, provides a safe anchorage point with a minimum tensile strength of 5000 lbs.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WCA22100	Red	30 m	REUSEABLE ROOFER'S BRACKET W/ D- RING	776285852213	10776285852210	30	1	0.0	0.0	0.0	0.0



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height