



Ochrona przed upadkiem

PROTECTOR ROUND AN181C10

URZĄDZENIA SAMOHAMOWNE

Urządzenie samohamowne z liną i z uchwytem transportowym ułatwiającym przenoszenie i montaż na odległościach do 10 metrów



Zalety



Komfort

- Podwójny krętki zapewnia optymalne monitorowanie użytkownika



Sprawność

- Certyfikat powyżej maksymalnego obciążenia nominalnego 100 kg: produkt certyfikowany na 150 kg



Łatwość użytkowania

- Uchwyt do przenoszenia ułatwia transport
- System NFC gwarantuje identyfikowalność



Trwałość

- Obudowa ABS odporna na uderzenia



Widzialność

- Wizualny wskaźnik asekuracyjny umożliwia natychmiastową weryfikację poprawności działania produktu

Obszar użytkowania

- Przemysł ciężki
- Przemysł lekki
- Konserwacja
- Motoryzacja
- Ropa i gaz (wydobycie)
- Czyszczenie

Certyfikaty i normy



KATEGORIA III

EN360:2023

150 KG

150 KG (MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE ZNAMIONOWE)

50 KG (MINIMALNE OBCIĄŻENIE NOMINALNE)

F0 | UŻYCIE: PIONOWY

Chroni przed



Upadek



Ochrona przed upadkiem

PROTECTOR ROUND AN181C10

URZĄDZENIA SAMOHAMOWNE

Urządzenie samohamowne z liną i z uchwytem transportowym ułatwiającym przenoszenie i montaż na odległościach do 10 metrów

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Nawijarka linki
Skład głównego wkładu	ABS, Stal, Stal nierdzewna
Długość maks. (m)	10
Długość min. (m)	0,6
Długość US (m)	10
Długość US (inch)	393.701
Lock	Automatic system
Współczynnik upadku	F0
Średnica liny (mm)	4,5
W zestawie	Amortyzator
Kolor	Czarno-pomarańczowy
Łącznik (po stronie użytkownika)	Hak mały, stalowy, otwór 21 mm
Dodatkowa zaleta	Wskaźnik upadku
Łącznik (po stronie konstrukcji)	Zatrzaśnik śrubowy, stal, otwór 18 mm
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	20
Waga (kg)	5.8
Maksymalne obciążenie dla jednej osoby (kg)	150
Rodzaj opakowania	Sprzedawane po sztuce
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochylej, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po pionowej strukturze
System blokady	System blokady inercyjny
Maksymalne obciążenie znamionowe (kg)	150
Use of self retracting	Vertical



Fall protection

PROTECTOR ROUND AN181C10

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Self-retractable cable fall arrester with carry handle to ease transportation and installation for distances of up to 10 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN181C10	Black-Orange	10	PROTECTOR ROUND AN181C10	3295249324094	13295249324091	1	1	6.0 kg	39.0 cm	28.0 cm	14.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height