



Захист від падіння

PROTECTOR ROUND AN181C10

СТРОП ВИСУВНИЙ

Самозгортаючий кабельний засіб захисту від падіння з ручкою для перенесення, що полегшує транспортування та монтаж на відстані до 10 метрів



Переваги



Комфорт

- Можливість двостороннього обертання



Виробнича потужність

- Сертифікація понад встановлені норми у 100 кг навантаження: продукт сертифікований на 150 кг



Легкість у використанні

- Ручка для переноски, що полегшує транспортування
- NFC система гарантує можливість відстеження



Довговічність

- Протиударне посадочне місце з ABS пластику



Видимість

- Індикатор падіння для візуальної перевірки придатності продукту до використання

Додатки

- Важка промисловість
- Легка промисловість
- Технічне обслуговування
- Автомобільний сектор
- Нафта й газ (видобуток)
- Прибирання

Сертифікати і стандарти



КАТЕГОРІЯ III

EN360:2023

150 KG

150 KG (МАКСИМАЛЬНЕ НОМІНАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ)

50 KG (МІНІМАЛЬНЕ НОМІНАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ)

F0 | ВИКОРИСТАННЯ: ВЕРТИКАЛЬНИЙ

Захищає від



Падіння з висоти



enjoy safety.

Edit 22/09/2026
www.deltaplus.eu



Захист від падіння

PROTECTOR ROUND AN181C10

СТРОП ВИСУВНИЙ

Самозгортаючий кабельний засіб захисту від падіння з ручкою для перенесення, що полегшує транспортування та монтаж на відстані до 10 метрів

Деталі - Стандарти

Технічні деталі

Тип обладнання	страхувальний блокуючий пристрій
Матеріал основи	ABS, Сталь, Нержавіюча сталь
Макс. довжина (m)	10
Мін. довжина (m)	0,6
ARA довжина (m)	10
ARA довжина (inch)	393.701
Lock	Automatic system
фактор падіння	F0
Діаметр троса (mm)	4,5
Включені елементи	Включає амортизатор
Колір	Чорно-помаранчевий
Коннектор (сторона користувача)	Малий гак-карабін, сталь, отвір 21 мм
Додаткові переваги	Індикатор падіння
Коннектор (сторона кріплення до конструкції)	Карабін на різьбовій муфті, сталь, отвір 18 мм
Термін служби від дати виробництва (років)	20
Вага (kg)	5.8
Максимальне навантаження на особу (kg)	150
Тип упаковки	Продається індивідуально
Типові ситуації при роботі на висоті	Тривалий вертикальний рух або рух по похилій поверхні, Горизонтальний рух на висотних об'єктах
Система блокування	Інерційна система блокування
Максимальне номінальне навантаження (kg)	150
Use of self retracting	Vertical



Fall protection

PROTECTOR ROUND AN181C10

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Self-retractable cable fall arrester with carry handle to ease transportation and installation for distances of up to 10 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN181C10	Black-Orange	10	PROTECTOR ROUND AN181C10	3295249324094	13295249324091	1	1	6.0 kg	39.0 cm	28.0 cm	14.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height