



PROTECTOR LARGE AN181C20

СТРАХОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА СО ВТЯЖНЫМ СТРОПОМ

Защита от падения



Преимущества



Комфорт

· Двойной шарнир гарантирует, что он будет эффективно защищать пользователя при падении



Производительность

· Сертификация при максимальной номинальной нагрузке свыше 100 кг: изделие сертифицировано при нагрузке 150кг



Легкость в использовании

· Ручка для удобства транспортировки
· Система NFC гарантирует прослеживаемость



Долговечность

· Ударопрочный корпус из ABS



Видимость

· Индикатор срыва позволяет мгновенно убедиться в исправности изделия

Применение

- Тяжелая промышленность
- Легкая промышленность
- Техническое обслуживание
- Автомобильная промышленность
- Нефть и газ (добыча)
- Уборка

Сертификация и стандарты



КАТЕГОРИЯ III

EN360:2023

150 KG
150 KG (МАКСИМАЛЬНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ НАГРУЗКА)
50 KG (МИНИМАЛЬНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ НАГРУЗКА)
FO | ИСПОЛЬЗУЙТЕ: ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

МАКСИМАЛЬНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ НАГРУЗКА: 150 |
МИНИМАЛЬНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ НАГРУЗКА: 50

Защищает от



Падение



enjoy safety

Последняя редакция 28/07/2026

www.deltaplus.eu



PROTECTOR LARGE AN181C20

СТРАХОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА СО ВТЯЖНЫМ СТРОПОМ

Защита от падения

Подробности - Стандарты

Технические детали

Тип оборудования	Кабельный барабан
Состав основной группы поддержки	АБС, Сталь, Нержавеющая сталь
Макс. длина (m)	15
Мин. длина (m)	0,6
Длина барабана с автоматическим втягиванием (БАВ) (m)	20
Длина барабана с автоматическим втягиванием (БАВ) (inch)	787.402
Lock	Automatic system
Фактор падения	F0
Диаметр кабеля (mm)	4,5
Цвет	Чёрный/оранжевый
Соединитель (со стороны пользователя)	Маленький крючок, сталь, отверстие 21 мм
Преимущества	Индикатор падения
соединитель-конструкция-сторона	Крюк-карабин с винтом, сталь, отверстие 18 мм
Срок службы с момента изготовления (лет)	20
Вес, кг (kg)	15,50
Максимальная нагрузка на одного человека (kg)	150
Тип упаковки	Продается поштучно
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Продолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости, Продолжительное горизонтальное перемещение по вертикальной конструкции
Система запирания	Инерционная система блокировки
Максимальная номинальная нагрузка (kg)	150
Use of self retracting	Vertical



PROTECTOR LARGE AN181C20

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN181C20	Black-Orange	20 m	PROTECTOR LARGE AN181C20	3295249324148	100000000000007	1	1	11.8 kg	47.0 cm	28.0 cm	20.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height