



VENICUT55

TRAVAUX LÉGÈREMENT COUPANTS LONGUE DURÉE

Protection des mains



Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Production / Transformation
- Hôtellerie et restauration
- Maintenance

Certifications et normes



EN 388
3 X 4 X C



EN 407
X 1 X X X X



ANSI/ISEA 105-2024
A3 X X

Protège contre les risques



Chaleur



Coupure



Usure



VENICUT55

TRAVAUX LÉGÈREMENT COUPANTS LONGUE DURÉE

Protection des mains

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
X [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
X [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
C [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997



EN 407

X [0-4] COMPORTEMENT AU FEU
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR DE CONTACT
X [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR CONVECTIVE
X [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR RADIANTE
X [0-4] RÉSISTANCE AUX PETITES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION
X [0-4] RÉSISTANCE AUX GROSSES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Fibre	HEATnocut
Niveau d'enduction	Enduction palmaire
Matériau de l'enduction	Nitrile
Finition de l'enduction	Lisse
Nombre d'enduction	Simple enduction
Jauge	10
Couleur	Jaune-Gris
Tailles	7, 9, 10
Type de conditionnement	en sachet individuel

Conditionnement

Unité de vente: en sachet individuel
120 paires /carton



Safety gloves

VENICUT55

SLIGHTLY SHARP AND LONG-LASTING WORK

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUT5507	Yellow-Grey	07	VENICUT55	0	0	120	12	10.7 kg	30.4 cm	65.8 cm	28.0 cm
VECUT5509	Yellow-Grey	09	VENICUT55	0	0	120	12	12.0 kg	30.2 cm	66.2 cm	29.6 cm
VECUT5510	Yellow-Grey	10	VENICUT55	0	0	120	12	12.6 kg	30.6 cm	66.4 cm	28.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height