



Kézvédelem

VENICUT55

ALACSONY VÁGÁSI KOCKÁZAT TARTÓS MUNKA VÉGZÉS MELLETT



Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Termelés / Feldolgozás
- Szállodaipar/Vendéglátás
- Karbantartás

Minősítések és szabványok

CE II. KATEGÓRIA



EN 388
3 X 4 X C



EN 407
X 1 X X X X



A3 X X

Védelmet nyújt a



Hő



Vágás



Kopás



VENICUT55

ALACSONY VÁGÁSI KOCKÁZAT TARTÓS MUNKA VÉGZÉS MELLETT

Kézvédelem

Részletek - Szabványok



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG
X [0-5] VÁGÁSBIZTOSSÁG VÁGÓPENGE ESETÉN
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
X [0-4] PIERCE RESISTANCE
C [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 407

X [0-4] TŰZÁLLÓSÁG
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Mechanikus kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Bevonatos kötött kesztyű
Mechanikus kesztyű típusa	Kötött
Szál	HEATnocut
A bevonat szintje	Palmar bevonat
Bevonóanyag	Nitril
A bevonat felülete	Sima
A bevonat száma	Egyetlen bevonat
Szálvastagság	10
Szín	Sárga-Szürke
Méret	7, 9, 10
A kiszerezés típusa	Külön tasakban, egyenként értékesítve

Csomagolás

Eladó egység: Külön tasakban, egyenként értékesítve
120 párok /box



Safety gloves

VENICUT55

SLIGHTLY SHARP AND LONG-LASTING WORK

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUT5507	Yellow-Grey	07	VENICUT55	0	0	120	12	10.7 kg	30.4 cm	65.8 cm	28.0 cm
VECUT5509	Yellow-Grey	09	VENICUT55	0	0	120	12	12.0 kg	30.2 cm	66.2 cm	29.6 cm
VECUT5510	Yellow-Grey	10	VENICUT55	0	0	120	12	12.6 kg	30.6 cm	66.4 cm	28.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height