



Ochrona rąk

VENICUTD02

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice odporne na przecięcie na poziomie D, o dobrej odporności termicznej, idealne w środowisku mokrym



Zalety



Sprawność

- Bardzo dobra odporność na ścieranie i przecięcie zapewnia wysokiej wydajności włókno HEATnocut
- Odporność na ciepło kontaktowe (250°C przez 15 sekund) zapewnia wysokiej wydajności włókno HEATnocut

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Górnictwo
- Praca tymczasowa
- Energetyka

Certyfikaty i normy



EN 388
3 X 4 2 D



EN 407
X 2 X X X X



A4 X X

Chroni przed



Ciepło



Przecięcie



Zużycie



enjoy safety.

Edytowano 19/09/2026
www.deltaplus.eu



Ochrona rąk

VENICUTD02

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice odporne na przecięcie na poziomie D, o dobrej odporności termicznej, idealne w środowisku mokrym

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
X [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM
NARZĘDZIEM
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 407

X [0-4] ZACHOWANIE W OGNIU
2 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Kolekcja rękawic	Rękawice dzianinowe powlekane
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Dzianina
Włókno	HEATnocut
Zakres powleczenia	Powłoka na stronie chwytnej
Materiał powłoki	Lateks
Wykończenie powłoki	Teksturowana przyczepna
Liczba powłok	Pojedyncza powłoka
Ścieg	10
Dodatkowa zaleta	Reach, Może być na zawieszce
Kolor	Żółto-szaro-czarny
Rozmiary	7, 8, 9, 10
Rodzaj opakowania	w indywidualnym opakowaniu

Opakowanie

Jednostka sprzedaży: w indywidualnym opakowaniu
60 pary /box



Gants de protection

VENICUTD02

TRAVAUX COUPANT LONGUE DURÉE

Gant anticoupure niveau D doté d'une très bonne résistance thermique, idéal en milieu humide

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
VECUTD02GJ07	Jaune-gris-noir	07	VENICUTD02	3295249150778	13295249150775	60	12	8.3 kg	28.0 cm	35.0 cm	35.0 cm
VECUTD02GJ08	Jaune-gris-noir	08	VENICUTD02	3295249158484	13295249158481	60	12	8.3 kg	30.0 cm	38.2 cm	46.0 cm
VECUTD02GJ09	Jaune-gris-noir	09	VENICUTD02	3295249150785	13295249150782	60	12	9.2 kg	29.8 cm	46.4 cm	43.8 cm
VECUTD02GJ10	Jaune-gris-noir	10	VENICUTD02	3295249150792	13295249150799	60	12	9.8 kg	29.2 cm	45.4 cm	41.6 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height