



Protection des mains

VENICUT58 = VENICUTD08

TRAVAUX COUPANTS LONGUE DURÉE

Gant anticoupeure niveau D, idéal en milieu sec



Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Automobile
- Industrie minière

Certifications et normes



CATÉGORIE II



EN 388
4 X 4 2 D



ANSI/ISEA 105-2024
A4 X X

Protège contre les risques



Coupure



Usure



Protection des mains

VENICUT58 = VENICUTD08

TRAVAUX COUPANTS LONGUE DURÉE

Gant anticoupeure niveau D, idéal en milieu sec

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
X [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
D [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Fibre	Econocut
Niveau d'enduction	Enduction palmaire
Matériau de l'enduction	PU
Finition de l'enduction	Lisse
Nombre d'enduction	Simple enduction
Jauge	13
Couleur	Gris
Tailles	7, 8, 9, 10, 11
Type de conditionnement	Sachet de 3

Conditionnement

Unité de vente: Sachet de 3
40 paires /carton



Safety gloves

VENICUT58 = VENICUTD08

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut-resistant glove, ideal in dry conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUT58GRG307	Grey	07	VENICUT58 = VENICUTD08	0	0	40	4	8.3 kg	30.0 cm	59.2 cm	32.6 cm
VECUT58GRG308	Grey	08	VENICUT58 = VENICUTD08	0	0	40	4	9.0 kg	29.8 cm	57.0 cm	33.4 cm
VECUT58GRG309	Grey	09	VENICUT58 = VENICUTD08	0	0	40	4	9.36 kg	56.0 cm	30.0 cm	32.0 cm
VECUT58GRG310	Grey	10	VENICUT58 = VENICUTD08	0	0	40	4	10.212 kg	30.4 cm	57.8 cm	33.6 cm
VECUT58GRG311	Grey	11	VENICUT58 = VENICUTD08	0	0	40	4	12.78 kg	31.0 cm	61.0 cm	36.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height