Protection des mains

VENICUT58 = VENICUTD08

TRAVAUX COUPANTS LONGUE DURÉE

Gant anticoupure niveau D, idéal en milieu sec



Applications

- **Travaux publics**
- **Bâtiment**
- **Second œuvre / Artisans**
- **Maintenance**
- **Automobile**
- **Industrie minière**

Certifications et normes

CE CATÉGORIE II

EN 388
4 X 4 2 D

ANSI/ISEA 105-2024
A4 X X

Protège contre les risques

Coupure

Usure

VENICUT58 = VENICUTD08

TRAVAUX COUPANTS LONGUE DURÉE

Gant anticoupure niveau D, idéal en milieu sec

Protection des mains

Détails - Normes

EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
X [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
D [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Fibre	Econocut
Niveau d'enduction	Enduction palmaire
Matériau de l'enduction	PU
Finition de l'enduction	Lisse
Nombre d'enduction	Simple enduction
Jauge	13
Couleur	Gris
Tailles	7, 8, 9, 10, 11
Type de conditionnement	Sachet de 3

Conditionnement

Unité de vente: Sachet de 3
40 paires /carton



手部防护

2.02.058

长时间正常切割作业

D级防切割手套，适用于干燥环境

物流信息

产品代码	颜色	尺码	六位码	条形码	箱码	箱规	最低销售	重量	箱长	箱宽	箱高
VECUT58GRG307	灰色	07	2.02.058	0	0	40	4	8.3 kg	30.0 cm	59.2 cm	32.6 cm
VECUT58GRG308	灰色	08	2.02.058	0	0	40	4	9.0 kg	29.8 cm	57.0 cm	33.4 cm
VECUT58GRG309	灰色	09	2.02.058	0	0	40	4	9.36 kg	56.0 cm	30.0 cm	32.0 cm
VECUT58GRG310	灰色	10	2.02.058	0	0	40	4	10.212 kg	30.4 cm	57.8 cm	33.6 cm
VECUT58GRG311	灰色	11	2.02.058	0	0	40	4	12.78 kg	31.0 cm	61.0 cm	36.0 cm

箱规

最低销售

箱长

箱宽

箱高