



Protezione delle mani

VENICUT58 = VENICUTD08

LAVORI TAGLIENTI DI LUNGA DURATA

Guanto antitaglio di livello D, ideale per condizioni asciutte



Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Automotive
- Industria mineraria

Certificazioni e norme



EN 388
4 X 4 2 D



ANSI/ISEA 105-2024
A4 X X

Protegge contro i rischi



Taglio



Usura



Protezione delle mani

VENICUT58 = VENICUTD08

LAVORI TAGLIENTI DI LUNGA DURATA

Guanto antitaglio di livello D, ideale per condizioni asciutte

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
X [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
4 [0-4] RESISTENZA ALLO STRAPPO
2 [0-4] RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
D [A-F] RESISTENZA AL TAGLIO SECONDO ISO 13997

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto meccanico
Gamma di guanti	Guanto in maglia spalmato
Tipo di guanto meccanico	Lavorazione a maglia
Fibra	Econocut
Livello di spalmatura	Spalmatura sul palmo
Spalmatura	PU
Finitura della spalmatura	Liscio
Numero di spalmature	Spalmatura singola
Finezza	13
Colore	Grigio
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Tipo di imballaggio	Sacchetto da 3

Imballaggio

Unità di vendita: Sacchetto da 3
40 coppie /box



Safety gloves

VENICUT58 = VENICUTD08

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut-resistant glove, ideal in dry conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUT58GRG307	Grey	07	VENICUT58 = VENICUTD08	0	0	40	4	8.3 kg	30.0 cm	59.2 cm	32.6 cm
VECUT58GRG308	Grey	08	VENICUT58 = VENICUTD08	0	0	40	4	9.0 kg	29.8 cm	57.0 cm	33.4 cm
VECUT58GRG309	Grey	09	VENICUT58 = VENICUTD08	0	0	40	4	9.36 kg	56.0 cm	30.0 cm	32.0 cm
VECUT58GRG310	Grey	10	VENICUT58 = VENICUTD08	0	0	40	4	10.212 kg	30.4 cm	57.8 cm	33.6 cm
VECUT58GRG311	Grey	11	VENICUT58 = VENICUTD08	0	0	40	4	12.78 kg	31.0 cm	61.0 cm	36.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height