



Kézvédelem

VENICUT58 = VENICUTD08

TARTÓS VÁGÁSI MUNKA

D szintű vágásállóságú kesztyű, ideális száraz környezetben



Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Autóipar
- Bányászat

Minősítések és szabványok

CE II. KATEGÓRIA



EN 388
4 X 4 2 D



A4 X X

Védelmet nyújt a



Vágás



Kopás



Kézvédelem

VENICUT58 = VENICUTD08

TARTÓS VÁGÁSI MUNKA

D szintű vágásállóságú kesztyű, ideális száraz környezetben

Részletek - Szabványok



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG

X [0-5] VÁGÁSBIZTOSSÁG VÁGÓPENGE ESETÉN

4 [0-4] TEAR RESISTANCE

2 [0-4] PIERCE RESISTANCE

D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Mechanikus kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Bevonatos kötött kesztyű
Mechanikus kesztyű típusa	Kötött
Szál	Econocut
A bevonat szintje	Palmar bevonat
Bevonóanyag	PU
A bevonat felülete	Sima
A bevonat száma	Egyetlen bevonat
Szálvastagság	13
Szín	Szürke
Méret	7, 8, 9, 10, 11
A kiszerezés típusa	3 db-os zacskó

Csomagolás

Eladó egység: 3 db-os zacskó

40 párok /box



Safety gloves

VENICUT58 = VENICUTD08

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut-resistant glove, ideal in dry conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUT58GRG307	Grey	07	VENICUT58 = VENICUTD08	0	0	40	4	8.3 kg	30.0 cm	59.2 cm	32.6 cm
VECUT58GRG308	Grey	08	VENICUT58 = VENICUTD08	0	0	40	4	9.0 kg	29.8 cm	57.0 cm	33.4 cm
VECUT58GRG309	Grey	09	VENICUT58 = VENICUTD08	0	0	40	4	9.36 kg	56.0 cm	30.0 cm	32.0 cm
VECUT58GRG310	Grey	10	VENICUT58 = VENICUTD08	0	0	40	4	10.212 kg	30.4 cm	57.8 cm	33.6 cm
VECUT58GRG311	Grey	11	VENICUT58 = VENICUTD08	0	0	40	4	12.78 kg	31.0 cm	61.0 cm	36.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height