



Protezione delle mani

VENICUTC01

LAVORI LEGGERMENTE TAGLIANTI DI LUNGA DURATA

Guanto antitaglio di livello C con rinforzi per una maggiore durata, ideale per l'uso in ambienti oleosi o acquosi



Benefici



Igiene

- Riduce la sudorazione grazie alla sua eccellente traspirabilità
- Il nitrile non comporta rischi di allergie per gli utenti



Prestazioni

- Leggeri per una destrezza ottimale
- La spalmatura in nitrile garantisce a chi lavora in ambienti oleosi/grassi un'ottima presa sugli oggetti da maneggiare.
- Eccellente resistenza al taglio grazie alla fibra SOFTnocut

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Automotive
- Industria mineraria

Certificazioni e norme



EN 388
4 X 4 3 C



ANSI/ISEA 105-2024
A3 X X



Protegge contro i rischi



Taglio



Usura



enjoy safety.

Modifica 22/09/2026
www.deltaplus.eu



Protezione delle mani

VENICUTC01

LAVORI LEGGERMENTE TAGLIANTI DI LUNGA DURATA

Guanto antitaglio di livello C con rinforzi per una maggiore durata, ideale per l'uso in ambienti oleosi o acquosi

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
X [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
4 [0-4] RESISTENZA ALLO STRAPPO
3 [0-4] RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
C [A-F] RESISTENZA AL TAGLIO SECONDO ISO 13997

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto meccanico
Gamma di guanti	Guanto in maglia spalmato
Tipo di guanto meccanico	Lavorazione a maglia
Fibra	Fibra di vetro, HDPE, Poliestere, Spandex
Livello di spalmatura	Spalmatura sul palmo
Spalmatura	Nitrile
Finitura della spalmatura	Texture dal buon grip
Numero di spalmature	Spalmatura singola
Finezza	15
Caratteristica del polsino	Polsino lungo
Lunghezza del polsino (mm)	100
Vantaggio supplementare	Reach, Appendibile, Polsino lungo (>290 mm)
Colore	Grigio-Nero
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Tipo di imballaggio	Venduto in sacchetti singoli

Imballaggio

Unità di vendita: Venduto in sacchetti singoli
60 coppie /box



Safety gloves

VENICUTC01

SLIGHTLY SHARP AND LONG-LASTING WORK

Level C cut-resistant glove with padding for extra durability, ideal for use in oily or aqueous environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTC01GR07	Grey-Black	07	VENICUTC01	3295249270698	13295249270695	60	12	4.7 kg	38.2 cm	46.8 cm	19.2 cm
VECUTC01GR08	Grey-Black	08	VENICUTC01	3295249270704	13295249270701	60	12	5.0 kg	38.4 cm	45.6 cm	19.2 cm
VECUTC01GR09	Grey-Black	09	VENICUTC01	3295249270711	13295249270718	60	12	5.4 kg	37.6 cm	48.0 cm	18.8 cm
VECUTC01GR10	Grey-Black	10	VENICUTC01	3295249270728	13295249270725	60	12	5.8 kg	38.0 cm	46.0 cm	19.6 cm
VECUTC01GR11	Grey-Black	11	VENICUTC01	3295249270735	13295249270732	60	12	6.58 kg	38.0 cm	47.0 cm	19.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height