



VENICUT50

TRAVAUX COUPANTS LONGUE DURÉE

Protection des mains



Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Automobile
- Industrie minière

Certifications et normes



EN 388
4 X 4 2 D



EN 407
X 2 X X X X



ANSI/ISEA 105-2024
A4 X X

Protège contre les risques



Chaleur



Coupure



Usure



VENICUT50

TRAVAUX COUPANTS LONGUE DURÉE

Protection des mains

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
X [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
D [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997



EN 407

X [0-4] COMPORTEMENT AU FEU
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR DE CONTACT
X [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR CONVECTIVE
X [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR RADIANTE
X [0-4] RÉSISTANCE AUX PETITES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION
X [0-4] RÉSISTANCE AUX GROSSES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION

Détails techniques

Type de gant	Gant spécifique
Famille de gants	Gant mécanique
Type de gants Spécifiques	Tricoté paume cuir
Fibre	HEATnocut
Jauge	10
Avantage supplémentaire	Reach, Brochable
Couleur	Jaune-Gris
Tailles	9, 10
Type de conditionnement	en sachet individuel

Conditionnement

Unité de vente: en sachet individuel
60 paires /carton



Safety gloves

VENICUT50

LONG-LASTING CUT WORK

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUT5009	Yellow-Grey	09	VENICUT50	0	0	60	12	10.2 kg	22.4 cm	27.2 cm	72.8 cm
VECUT5010	Yellow-Grey	10	VENICUT50	0	0	60	12	11.3 kg	66.8 cm	27.8 cm	23.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height