



VENICUT50

LANG ANHALTENDE SCHNITTARBEITEN

Handschutz



Anwendung

- Tiefbauarbeiten
- Bauwesen
- Wartungs- und Servicearbeiten
- Instandhaltung
- Fahrzeugindustrie
- Bergbauindustrie

Zertifikationen und normen

CE KATEGORIE II



EN 388
4 X 4 2 D



EN 407
X 2 X X X X



ANSI/ISEA 105-2024
A4 X X

Schützt gegen



Hitzefest



Schnitt



Tragen



VENICUT50

LANG ANHALTENDE SCHNITTARBEITEN

Handschutz

Details - Normen



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] WIDERSTAND GEGEN ABRIEB
X [0-5] SCHNITTFESTIGKEIT
4 [0-4] REISSFESTIGKEIT
2 [0-4] DURCHSTOSSFESTIGKEIT
D [A-F] SCHNITTFESTIGKEIT NACH ISO 13997



EN 407

X [0-4] VERHALTEN BEI FEUER
2 [0-4] BESTÄNDIGKEIT GEGEN KONTAKTHITZE
X [0-4] WIDERSTAND GEGEN KONVEKTIVE HITZE
X [0-4] WIDERSTAND GEGEN STRAHLUNGSWÄRME
X [0-4] WIDERSTAND GEGEN KLEINE SPRITZER
GESCHMOLZENEN METALLS
X [0-4] WIDERSTAND GEGEN GROSSE SPRITZER
GESCHMOLZENEN METALLS

Technische Details

Produkttyp	Spezifischer Handschuh
Handschuh-Produktfamilie	Mechanischer Handschuh
Art der Handschuhe, speziell	Gestricktes Leder in der Handfläche
Faser	HEATnocut
Gauge	10
Zusätzlicher Vorteil	Reach, Ansteckbar
Farbe	Gelb-Grau
Größe	9, 10
Art der Verpackung	Wird in Einzelbeuteln verkauft

Verpackung

Verkaufseinheit: Wird in Einzelbeuteln verkauft
60 Paare /box



Safety gloves

VENICUT50

LONG-LASTING CUT WORK

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUT5009	Yellow-Grey	09	VENICUT50	0	0	60	12	10.2 kg	22.4 cm	27.2 cm	72.8 cm
VECUT5010	Yellow-Grey	10	VENICUT50	0	0	60	12	11.3 kg	66.8 cm	27.8 cm	23.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height