



VENICUT50

TARTÓS VÁGÁSI MUNKA

Kézvédelem



Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Autóipar
- Bányászat

Minősítések és szabványok

CE II. KATEGÓRIA



EN 388
4 X 4 2 D



EN 407
X 2 X X X X



A4 X X

Védelmet nyújt a



Hő



Vágás



Kopás



VENICUT50

TARTÓS VÁGÁSI MUNKA

Kézvédelem

Részletek - Szabványok



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG
X [0-5] VÁGÁSBIZTOSSÁG VÁGÓPENGE ESETÉN
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 407

X [0-4] TŰZÁLLÓSÁG
2 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Speciális kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Mechanikus kesztyű
Kesztyű típusa	Bőr tenyér
Szál	HEATnocut
Szálvastagság	10
További előnyök	Reach, Csatlakoztatható
Szín	Sárga-Szürke
Méret	9, 10
A kiszerezés típusa	Külön tasakban, egyenként értékesítve

Csomagolás

Eladó egység: Külön tasakban, egyenként értékesítve
60 párok /box



Safety gloves

VENICUT50

LONG-LASTING CUT WORK

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUT5009	Yellow-Grey	09	VENICUT50	0	0	60	12	10.2 kg	22.4 cm	27.2 cm	72.8 cm
VECUT5010	Yellow-Grey	10	VENICUT50	0	0	60	12	11.3 kg	66.8 cm	27.8 cm	23.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height