



VENICUT50

LANGDURIG WERKEN MET SNIJRISICO

Handbescherming



Toepassing

- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Onderhoud
- Automotive
- Mijnbouw

Certificeringen en normen



EN 388
4 X 4 2 D



EN 407
X 2 X X X X



ANSI/ISEA 105-2024
A4 X X

Beschermt tegen



Warmte



Snijden



Schuren en slijtage



VENICUT50

LANGDURIG WERKEN MET SNIJRISICO

Handbescherming

Normen - Details



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] SCHUURWEERSTAND
X [0-5] WEERSTAND TEGEN SNIJDEN
4 [0-4] SCHEURVASTHEID
2 [0-4] PERFORATIEWEERSTAND
D [A-F] SNIJWEERSTAND VOLGENS ISO 13997



EN 407

X [0-4] BRANDWERENDHEID
2 [0-4] WEERSTAND TEGEN CONTACTHITTE
X [0-4] WEERSTAND TEGEN CONVECTIEVE HITTE
X [0-4] WEERSTAND TEGEN STRALINGSWARMTE
X [0-4] WEERSTAND TEGEN KLEINE SPATTEN
GESMOLTEN METAAL
X [0-4] WEERSTAND TEGEN GROTE SPATTEN
GESMOLTEN METAAL

Technische details

Type handschoen	Specifieke handschoen
Handschoenfamilie	Mechanische handschoen
Specifieke handschoentypes	Gebreide leren palm
Vezel	HEATnocut
Jauge	10
Bijkomend voordeel	Reach, Brocheerbaar
Kleur	Geel-Grijs
Grootte	9, 10
Soort verpakking	Verkocht in individuele zakken

Verpakking

Verkoopenheid: Verkocht in individuele zakken
60 paren /doos



Safety gloves

VENICUT50

LONG-LASTING CUT WORK

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUT5009	Yellow-Grey	09	VENICUT50	0	0	60	12	10.2 kg	22.4 cm	27.2 cm	72.8 cm
VECUT5010	Yellow-Grey	10	VENICUT50	0	0	60	12	11.3 kg	66.8 cm	27.8 cm	23.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height