



LV102150

锚固设备

坠落防护

锚定带，也可用作疏散带，连接到安全带的 D 形环上 - 1.5 米



具体优势



耐用性

· 编织和宽度使织带具有较高的韧性

应用行业

- 农业
- 建筑业
- 内饰工程/工艺
- 维修业
- 化工业
- 石油和天然气 (开采)

标准和认证



EN354

EN 795
类型 B

防范风险



坠落



LV102150

锚固设备

坠落防护

锚定带，也可用作疏散带，连接到安全带的 D 形环上 - 1.5 米

详细信息 - 标准

技术细节

装备类型	高强度涤纶材质的延伸带，带有D型环。
主要支架的组成	钢, 支撑材料/聚酯纤维
长度 (m)	1,5
Width (inch)	1.7685
宽度 (mm)	45
颜色	黑色-橙色
终端件	收缩环
重量 (kg)	0,277
防坠落作业类型	区域限制, 救援和疏散, 长距离垂直移动或倾斜表面上的移动, 绳索作业，长距离垂直移动或倾斜表面上的移动, 短距离垂直移动或倾斜表面上的移动（小于3米）, 水平表面上的长距离水平移动, 垂直结构上的长距离水平移动, 短距离水平移动 (小于3米)
长度 (ft)	4.9213



Fall protection

LV102150

ANCHORAGE DEVICES

Anchorage strap that can also be used as an evacuation strap, to be connected to the harness's D-ring - 1,5m

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV102150	Black-Orange	1.50 m	LV102150	3660348006323	13660348006320	15	1	6.32 kg	44.0 cm	28.0 cm	15.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height