



AN503180JJ

VERBINDUNGSMITTEL

Absturzsicherung



Vorteile



Hygiene

- Die Gurte und Textilien können mit neutraler Seife gewaschen werden



Einfache Handhabung

- NFC-System für Rückverfolgbarkeit



Schutzklasse

- Hohe Zähigkeit des Gurtes aufgrund seiner Webart und Breite

Anwendung

- Tiefbauarbeiten
- Bauwesen
- Wartungs- und Servicearbeiten
- Schwerindustrie
- Leichtindustrie
- Instandhaltung

Zertifikationen und normen



CSA Z259.11-17



AN503180JJ

VERBINDUNGSMITTEL

Absturzsicherung

Details - Normen

Technische Details

Bestandteile der Ausrüstung	Falldämpfer im Gurtband
Zusammensetzung des Materials	Verzinkter Stahl, Polyester
Länge (m)	1.8
Mit Verbindungsstück	ja
Farbe	Schwarz-Gelb
Anschluss (Benutzerseite)	Kleiner Haken, Stahl, Öffnung 21 mm
Ende	2 vernähte Karabinerhaken
Steckverbinder (Strukturseite)	Kleiner Haken, Stahl, Öffnung 21 mm
Gewicht (kg) (kg)	1.12
Absturzgefährdung	Vertikale bewegung an fixen Installationen, Kleine vertikale oder schräge Bewegung (unter 3 m), Kurze horizontale Bewegung (weniger als 3 m)
Länge (ft)	6



Fall protection

AN503180JJ

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Double energy absorbing lanyard, made of high impact webbing, with 2 wide opening hooks, for short distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN503180JJ	Black-Yellow	1,8 m	AN503180JJ	3295249281205	13295249281202	5	1	6.42 kg	44.0 cm	28.0 cm	15.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height