



AN503180JJ

AMORTYZATORY Z LINĄ LUB TAŚMĄ

Ochrona przed upadkiem



Zalety



Higiena

- Możliwość czyszczenia szelek i tkanin neutralnym mydłem



Łatwość użytkowania

- System NFC gwarantuje identyfikowalność



Trwałość

- Wysoka wytrzymałość taśmy dzięki splotowi i szerokości

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Przemysł ciężki
- Przemysł lekki
- Konserwacja

Certyfikaty i normy



CSA Z259.11-17



AN503180JJ

AMORTYZATORY Z LINĄ LUB TAŚMĄ

Ochrona przed upadkiem

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Amortyzator z taśmą
Skład głównego wkładu	Stal galwanizowana, Poliester
Długość (m)	1.8
Z łącznikiem	tak
Kolor	Czarno-żółty
Łącznik (po stronie użytkownika)	Hak mały, stalowy, otwór 21 mm
Zakończenie	2 pętle z kauszą zszywane
Łącznik (po stronie konstrukcji)	Hak mały, stalowy, otwór 21 mm
Waga (kg)	1.12
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochylej, Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m)
Długość (ft)	6



Fall protection

AN503180JJ

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Double energy absorbing lanyard, made of high impact webbing, with 2 wide opening hooks, for short distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN503180JJ	Black-Yellow	1,8 m	AN503180JJ	3295249281205	13295249281202	5	1	6.42 kg	44.0 cm	28.0 cm	15.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height