



Protezione delle mani

V1600

MONOUSO

Guanto chimico monouso in nitrile tattile con un'eccellente presa in ambienti oleosi grazie alla sua texture a diamante in rilievo



Benefici



Facile da usare

• Touch per poter utilizzare il tablet o lo smartphone senza togliersi i guanti



Igiene

• Il nitrile non comporta rischi di allergie per gli utenti



Prestazioni

• La spalmatura in nitrile garantisce a chi lavora in ambienti oleosi/grassi un'ottima presa sugli oggetti da maneggiare.



Compatibilità

• Guanto ambidestro

Certificazioni e norme



EN ISO 374-1
TIPO B
JKT



EN ISO 374-5



EN ISO 374-5

Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Industria pesante
- Manutenzione

Protegge contro i rischi



Biologici



Chimici



Particelle



Protezione delle mani

V1600

MONOUSO

Guanto chimico monouso in nitrile tattile con un'eccellente presa in ambienti oleosi grazie alla sua texture a diamante in rilievo

Dettagli - Norme



EN 374

J
K
T

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto impermeabile
Gamma di guanti	Guanto impermeabile non talcato non rinforzato
Tipo di guanti impermeabili	Non supportato
Livello di spalmatura	Completamente spalmato
Spalmatura	Nitrile
Finitura della spalmatura	Texture dal buon grip
Numero di spalmature	Spalmatura singola
Finitura interna	Non talcato
Spessore (mm)	0.17
Livello di protezione del braccio	Lunghezza: standard (< 290 mm)
Vantaggio supplementare	Touch
Colore	Nero
Taglia	6, 7, 8, 9, 10
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	5
Tipo di imballaggio	Scatola da 50

Imballaggio

Unità di vendita: Scatola da 50
10 coppie /box



Protezione delle mani

V1600

MONOUSO

Guanto chimico monouso in nitrile tattile con un'eccellente presa in ambienti oleosi grazie alla sua texture a diamante in rilievo

Tabella di permeazione

Prodotti chimici	Lettera	CAS #	Livello di permeazione	Tempo di permeazione (minuti)	Dégradation moyenne
n-Heptane	J	CAS 142-82-5	4	120	47,5%
Sodium hydroxide 40%	K	CAS 1310-73-2	6	480	-11,1%
Formaldehyde 37%	T	CAS 50-00-0	5	240	36,3%



Safety gloves

V1600

DISPOSABLE

Disposable nitrile chemical tactile glove with excellent grip in oily environments thanks to its embossed diamond texture.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
V1600B5006	Black	6/7	V1600	3295249305864	13295249305861	10	1	5.0 kg	33.5 cm	27.2 cm	25.4 cm
V1600B5007	Black	7/8	V1600	3295249305871	13295249305878	10	1	5.0 kg	33.5 cm	27.2 cm	25.4 cm
V1600B5008	Black	8/9	V1600	3295249305888	13295249305885	10	1	5.0 kg	33.5 cm	27.2 cm	25.4 cm
V1600B5009	Black	9/10	V1600	3295249305895	13295249305892	10	1	5.0 kg	33.5 cm	27.2 cm	25.4 cm
V1600B5010	Black	10/11	V1600	3295249305901	13295249305908	10	1	5.0 kg	33.5 cm	27.2 cm	25.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height